

Spécifications techniques du porte-engins

INDIGO LF-2

	305x139	305x159	355x169	405x159	405x179
Poids totale en charge (kg)	3000	3000	3000	3000	3000
Poids à vide (kg)	700	740	764	805	835
Charge utile (kg)	2300	2260	2236	2195	2165
PTAC 3500 kg. Poids à vide (kg)	+ 20	+ 22	+23	+ 22	+ 24
Lames de ressort incl. amortisseur 3500kg (kg)	+ 78	+ 82	+ 84	+ 82	+ 86
Plancher de profil en aluminium (kg)	+ 3	+ 4	+ 6	+ 6	+ 7
Sans rampe arrière sur toute la largeur (kg)	- 85	- 104	- 110	- 104	- 116
2 rampes 195 cm hauteur au lieu de rampe arrière sur toute la largeur (kg)	+ 35	+ 18	+ 11	+ 18	+ 12
Longueur utile (cm) [A]	304	304	354	404	404
Largeur utile (cm) [B]	139	159	169	169	179
Longueur du timon (cm) [C]	156	156	156	156	156
Longueur totale (cm) [D]	489	489	539	589	589
Largeur totale (cm) [E]	198	218	228	218	238
Hauteur totale (cm) [F]	149	149	149	149	149
Hauteur du plancher (cm) [G]	34	34	34	34	34
Hauteur tête d'attelage (cm) [H]	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
Hauteur du côté (cm) [I]	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
Angle de chargement: Rampe arrière 120/ 150, 2 rampes 200	16° / 13° 10°				
Angle de chargement (with parabolic suspension): Rampe arrière 120/ 150, 2 rampes 200	20° / 16° 12°				
Taille des pneus	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13	195/50R13C
nombre Anneau d'arrimage	10	10	10	10	10

INDIGO LF-3

	405x159	405x179
Poids totale en charge (kg)	3500	3500
Poids à vide (kg)	890	924
Charge utile (kg)	2610	2576
PTAC 3500 kg. Poids à vide (kg)	+ 45	+ 48
Lames de ressort incl. amortisseur 3500kg (kg)	+ 114	+ 116
Plancher de profil en aluminium (kg)	+ 6	+ 7
Sans rampe arrière sur toute la largeur (kg)	- 104	- 116
2 rampes 195 cm hauteur au lieu de rampe arrière sur toute la largeur (kg)	+ 18	+ 12
Longueur utile (cm) [A]	404	404
Largeur utile (cm) [B]	159	179
Longueur du timon (cm) [C]	156	156
Longueur totale (cm) [D]	589	589
Largeur totale (cm) [E]	218	238
Hauteur totale (cm) [F]	149	149
Hauteur du plancher (cm) [G]	34	34
Hauteur tête d'attelage (cm) [H]	42,5	42,5
Hauteur du côté (cm) [I]	19,5	19,5
Angle de chargement: Rampe arrière 120/ 150, 2 rampes 200	16° / 13° 10°	16° / 13° 10°
Angle de chargement (with parabolic suspension): Rampe arrière 120/ 150, 2 rampes 200	20° / 16° 12°	20° / 16° 12°
Taille des pneus	195/50R13C	195/50R13C
nombre Anneau d'arrimage	10	10

Options/ poids

Support godet	+ 18 kg.
Treuil et support de treuil	+ 15 kg.

Les dimensions et poids peuvent varier, sous réserve de modifications de construction.

